

Taniche safety, chiusura tappo a vite, ventilatazione, omologa UN

Taniche di sicurezza idonee per trasporto UN, con tappo a vite e ventilazione separata, per lo stoccaggio sicuro il dosaggio di grandi volumi di liquidi infiammabili. In acciaio inox 1.4571 di alta qualità (spessore mm 0,8), solida maniglia anch'essa in solido acciaio inossidabile.

Rompifiamma nel tappo di riempimento rimovibile, per la protezione dalle fiamme libere ed esplosioni.

Tappo a vite, legato alla maniglia, da una catena flessibile, contro eventuali perdite.

Vite di ventilazione per sfiato manuale durante l'uso o compensazione manuale della pressione durante lo stoccaggio

Design approvato dall'Istituto federale per la ricerca sui materiali e le prove della Germania (BAM) per il trasporto UN di tutti i tipi di merci pericolose (gruppo di imballaggio X) secondo ADR, RID, codice IMDG, GGVSEB e GGVSee.

Modello	Capacità litri	Dimensioni LxPxA mm	PZ	Codice Steda
Con tappo 1 $\frac{1}{2}$ " , vent. Sep., omol-UN , ADR	20	175 x 345 x 470	1	TS-52061544
Con tappo 1 $\frac{1}{2}$ " , with valve omol-UN , ADR	10	130 x 280 x 380	1	TS-52061542
Con tappo 1 $\frac{1}{2}$ " , with valve omol-UN , ADR	20	175 x 345 x 470	1	TS-52061543