

Ancorette magnetiche in PTFE, forma cilindrica

Forma arrotondata e superficie liscia, per usi universali.

Le ancorette magnetiche hanno una elevata forza magnetica e ottima resistenza chimica, grazie alla loro anima in lega Alnico V, interamente incapsulata con PTFE. Temperatura massima d'uso 270 °C.

Per evitare la smagnetizzazione non conservarle ammassate, ma accoppiate, e non lasciarle cadere su superficie dure di acciaio.

Ø mm	Lunghezza mm	PZ	Codice Steda
1,7	8	1	BR-70137107
1,7	15	1	BR-70137111
2	5	1	BR-70137102
2	7	1	BR-70137106
2,5	2,5	1	BR-70137100
3	6	1	BR-70137103
3	8	1	BR-70137104
3	10	1	BR-70137108
3	13	1	BR-70137109
3,5	3,5	1	BR-70137101
4,5	12	1	BR-70137105
4,5	15	1	BR-70137110
6	10	1	BR-70137113
6	15	1	BR-70137114
6	20	1	BR-70137115
6	25	1	BR-70137120
6	30	1	BR-70137125
6	35	1	BR-70137127
8	40	1	BR-70137130
8	45	1	BR-70137132
8	50	1	BR-70137135
9	60	1	BR-70137140
9	70	1	BR-70137145
9	80	1	BR-70137150
27	108	1	BR-70137155
27	159	1	BR-70137160