

# Minicentrifuge Sprout®

Minicentrifuga Sprout® Plus Centrifuga mini ma potente, ideale per utilizzi limitati. Design ergonomico e modello sicuro, la minicentrifuga Sprout® Plus è facile da usare. Il coperchio di chiusura è stato progettato in modo funzionale per adattarsi al palmo della mano per una facile apertura ripetuta e una rapida estrazione del tubo con una sola mano. La funzione di frenata smette rapidamente di girare quando è spenta o quando il coperchio è aperto.

La base gommata appesantita elimina il potenziale movimento e smorza le vibrazioni e il rumore.

Specifiche: Velocità massima: ca. 6.000 giri/min (a pieno carico), RCF massimo: 2000 x g. Dimensioni: mm 153x128x109, Peso (con rotore rotondo): g 730. Certificazioni: UL (Canada e USA), ROHS3, CE, WEEE e C-Tick.

-Fornita completa di minicentrifuga Sprout Plus, rotore per provette da 1,5/2,0 mL a 6 posizioni, rotore per provette da 0,2 mL a 16 posizioni (striscia singola o 2x8), 6 Tubo, adattatori da 0,2 ml, 6 adattatori per tubi da 0,5 ml, 4 o-ring del coperchio, custodia per rotori e adattatori, rack per tubi, alimentatore a doppio isolamento a bassa tensione (100-240 VAC, 50/60 Hz) con 4 spine intercambiabili.

Modello	Colore	PZ	Codice Steda
Sprout® Plus minicentrifuga, V 100-240 Hz 50/60	Verde	1	LN-72045279
Sprout® Plus minicentrifuga, V 100-240 Hz 50/60	Blu	1	LN-72045280
Rotore per 6 provette, ml 1,5/2	-	1	LN-72045692
Rotore per piastra 2 x 8, ml 0,2	-	1	LN-72045694
O'ring ricambio nero	-	1	LN-72045693
Adattatore da 12V	-	1	LN-72045188